



Sprchové priečky

SW.11.h

Sprchové priečky sú vysokotlaké dekoratívne lamináty vyrábané na báze termosetických živíc. Sú vyrobené z niekoľkých vrstiev vláknitej výstuže (papieru), ktoré sú následne impregnované vytvrdzovacou živicom. Tieto vrstvy sú lisované pri vysokej teplote, tlaku a v presne danom čase. Na povrchovej vrstve potom vznikne dekor alebo vzor, ktorý je navyše chránený akryl-polyuretánovou vrstvou.

HPL priečky sú **veľmi stále a odolné teplotám od -80°C až do 180°C**. Vďaka týmto vlastnostiam je možné použitie aj vo vonkajšom prostredí. Navyše sú odolné proti poveternostným vplyvom a kyslým dažďom. Dekor a vzor HPL dosiek nevybledne ani pri vonkajšom použití, kde je vystavený slnečnému žiareniu a ani iným dareným postrekom.

Vďaka týmto jedinečným vlastnostiam sú HPL dosky ideálnym riešením do vlhkého prostredia interiéru ako aj exteriéru.



- materiál vysokotlaký laminát (HPL doska) hrúbka 11 mm
- kotvenie do obvodových stien v AL profile "U"
- závesná konštrukcia (hrazda) - hliník s povrchom elox
- všetky viditeľné hrany sú zaoblené
- sprchové priečky môžu byť osadené na výškovo nastaviteľných nožičkách alebo priamo na sprchových vaničkách resp. múriku
- dvere – šírka 600-700 mm
- celková výška 2020 mm

SW.11.ds



- materiál vysokotlaký laminát (HPL doska) hrúbka 11 mm
- kotvenie do obvodových stien v AL profile "U"
- závesná konštrukcia (hrazda) - hliník s povrchom elox
- všetky viditeľné hrany sú zaoblené
- sprchové priečky môžu byť osadené na výškovo nastaviteľných nožičkách alebo priamo na sprchových vaničkách resp. múriku
- na požiadanie je možné dodať aj sprchový záves
- celková výška 2020 mm

